

Enfouisseur de pierre LIPCO UFD pour micro-tracteurs



Référence : RL-110xxx

Enfouisseur de pierre UFD LIPCO,
Largeur 90, 100, 110, 120 et 140 cm.

Réalise la préparation du lit de semence, en enfouissant profondément les pierres et les mottes d'herbe : émiette, enterre les pierres, nivelle et rappaie en un seul passage.

La terre fine est égalisée en surface et les pierres ont proprement disparues.

Particulièrement adapté à préparation ou à la réfection de grandes surfaces (vieux gazons) : un passage suffit directement sur l'ancienne végétation, et le sol est prêt à recevoir la semence.



Description

Enfouisseur de pierre LIPCO UFD

Les fraises de l'**enfouisseur de pierres UF** travaillent le sol, les mottes de terre sont efficacement broyées, la terre est bien ameublie. Avant **de sortir de la machine, la terre est criblée par un peigne**, qui bloque les pierres et les mottes, ne laissant passer que la terre fine qui est alors épandue régulièrement et bien nivelée par le rouleau à grille. Les pierres et les mottes, quand à elles, sont déposées sous la partie travaillée à une profondeur de 12 à 14 cm, puis recouvertes de terre fine.

Le grand nombre de fraises de cet enfouisseur de pierres permettent d'obtenir **en une seule opération** un lit de semences bien enrichi en oxygène, ainsi la couche en surface est parfaite pour recevoir les graines.

Le **réglage en hauteur**, par vis sans fin manuelles, permet de faire varier facilement la profondeur de travail.

Sur le modèle UFD110, UFD120 et UFD140 cm, **l'attelage est réglable mécaniquement et autorise un déport latéral de 16 centimètres vers la droite**, pour mieux longer les murs ou les clôtures (en option, ce déport peut être hydraulique)

Cet enfouisseur de pierres est un moyen particulièrement **rapide et efficace pour** créer des gazons, ou pour régénérer d'anciennes pelouses, même si le sol est dur, compact et caillouteux. Un seul passage garanti un résultat spectaculaire, et le ramassage des pierres n'est plus nécessaire !

Son maniement simple et son faible encombrement permettent d'intervenir efficacement dans les endroits exigus, et supprime ainsi tous les travaux de finition manuelle. Le rouleau à grille peut être déplacé latéralement, permettant ainsi de travailler le long d'un mur ou d'une clôture.

Tout comme les autres accessoires LIPCO, l'enfouisseur de pierre UFD est très solide.

En cas de surcharge, lors de la rencontre avec une très grosse pierre par exemple, **un embrayage de sécurité protège à la fois le mécanisme et votre tracteur.**

Peu d'entretien et une **grande durée de vie** pour un fonctionnement quotidien avec une maintenance minimum

L'enfouisseur UFD est disponible en modèle 90, 100, 110, 120 et 140 cm de largeur, selon la puissance du tracteur utilisé.

L'option **vérins hydraulique** permet un réglage précis et rapide du rouleau hydrauliquement.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'enfouisseur de pierre LIPCO UFD

Données techniques	Référence	Modèle	Largeur trvl cm	Poids kg	Puissance*		Nombre de		Déport lat.
					CV	kW	disques	couteaux	
	RL-110102	UFD 90	90	240	14	10	6	12	Non
	RL-110105	UFD 100	100	255	16	11	7	14	Non
	RL-110140	UFD 110	110	285	20	15	8	16	Oui
	RL-110240	UFD 120	120	350	33	24	8	16	Oui
	RL-110340	UFD 140	140	495	50	37	9	36	Oui

*Puissance minimum requise du porteur

Attelage déportable latéralement de 16 cm

Profondeur des pierres enfouies : autour de 12-14 cm

Attelage trois point catégorie I

Fonctionnement sur **prise de force** 540 t/mn

Profondeur de travail : 0 à 14 cm,

Boitier renvoi d'angle en fonte, transmission secondaire par chaîne

Embrayage de sécurité en cas de surcharges

Compris dans le prix :

- Cardan de transmission
- Rouleau à grille (rouleau lisse disponible en option)
- Réglable de profondeur par vis manuelle
- Attelage déportable mécaniquement (UFD110, UFD120 et UFD140 uniquement)

En option :

- Réglage de profondeur de travail par vérin hydraulique
- Rouleau lisse en remplacement du rouleau à grille
- Dispositif de changement rapide du rouleau
- Attelage déportable hydrauliquement de 15 cm (UFD110, UFD120 et UFD140 uniquement)

Conseils

Conseils d'usages de l'enfouisseur de pierre

Les différents modèles disponibles, de 90 à 140 cm de largeur, permettent d'adapter la machine à la puissance fournie par votre tracteur (voir tableau dans les caractéristiques techniques)

Principaux domaines d'utilisation :

- Aménagements des espaces verts
- Horticulture
- Jardins potager
- Pépinières

Pour accroître le rendement, les accessoires optionnels suivants sont disponibles :

Réglage de profondeur de travail par vérin hydraulique

Rouleau lisse en remplacement du rouleau à grille

Dispositif de changement rapide du rouleau

Attelage déportable hydrauliquement (UFD100, UFD120 et UFD140 uniquement)