

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA SÉRIES F

F-251E – F-251 – F-391



#Nouvelles Caractéristiques

La garantie de vous aider à maîtriser toute tâche

Si vous recherchez une tondeuse frontale qui effectue ses tâches de fauchage aussi rapidement que proprement, la série F de Kubota est le choix idéal. Cette machine offre des performances de surface impressionnantes ainsi qu'une tonte et un broyage de haute qualité. Il en résulte un excellent rapport puissance/coût.



Un moteur puissant

Les moteurs diesel Kubota sont conformes à la norme d'émission Stage V et délivrent une puissance de 25 ch ou 37 ch. Cela facilite les travaux lourds, comme la tonte et le ramassage de l'herbe haute et humide.



Des transmissions fiables

La transmission hydrostatique HST à double gamme est très efficace et fonctionne avec une seule pédale. La version à 4RM de la série F est équipée d'un système d'assistance automatique. Lorsque les conditions l'exigent, les quatre roues motrices sont automatiquement engagées. Vous pouvez également sélectionner le mode 4RM permanent.



Plate-forme ergonomique pour l'opérateur

Le poste de conduite confortable et ergonomique met littéralement tout à portée de main, car toutes les commandes sont parfaitement positionnées. Vous pouvez également régler le volant inclinable à la position qui vous convient le mieux. Le tableau de bord est clair et facile à lire.



Une machine polyvalente parfaite

La série F offre une capacité de charge de 260 kg sur les bras inférieurs. Avec une prise de force de 2 545 tr/min, cela signifie que vous pouvez équiper cette machine d'une tondeuse, d'un broyeur à fléaux, d'une balayeuse et bien plus encore.



Amélioration de la qualité du mulching

Le nouveau plateau de la tondeuse présente des performances de coupe accrues et impressionnantes. La nouvelle conception crée un meilleur flux d'air, ce qui se traduit par une meilleure qualité de mulching.

Modèle	Moteur	Puissance ch (SAE J1995)	Transmission	Plateau de coupe	Type	Kit Mulching
F-251E	D1105	25	HST 2WD	RCK60 ou RCK60R	Éjection latérale ou éjection arrière	Oui en option
F-251	D1105	25	HST 4WD	RCK60 ou RCK60R	Éjection latérale ou éjection arrière	Oui en option
F-391	V1505 CR-TE5	37	HST 4WD	RCK60 ou RCK60R ou RCK72 ou RCK72R	Éjection latérale ou éjection arrière	Oui en option

#Caractéristiques techniques

Modèle		F-251E	F-251	F-391
Moteur		D1105		V1505-CR-TE5
Puissance moteur brute SAE		24,5 (18,5)		37,4 (27,5)
Type		Diesel 4 cylindres, injection indirect, refroidissement liquide		
Nombre de cylindres		3		4
Cylindrée		1123		1498
Régime nominal		3100-3200		2720
Capacité du réservoir à carburant		61		
Taille des pneus	Avant	23 x 10,5-12 (4 plis) gazon		24 x 12-12 (4 plis) gazon
	Arrière	16 x 6,5-8 (4 plis) gazon		18 x 9,5-8 (6 plis) gazon
Vitesse de déplacement	Avant marche lente	0-9		
	Arrière marche lente	0-20		
	Avant marche rapide	0-4,8		
	Arrière marche rapide	0-11		
Direction		Hydrostatique		
Transmission		Hydrostatique 2 gammes AV/AR		
Frein		à disques humides		
Rayon de braquage min.		≤ 750 (intérieur du pneu avant)		
Différentiel	Avant	Couple conique		Couple conique
	Arrière	-	Couple conique	Couple conique
Système 4RM		-	4RM auto-assisté avec embrayage roue libre double action/verrouillage 4RM	
Prise de force				
Vitesse de rotation de la PDF		2545		2583
Entraînement		2545 10 cannelures spirale KUBOTA (2545 min-1 (tr/min))		
Type d'embrayage		Multidisques humides		
Frein de PDF		Multidisques humides		
Dimensions				
Longueur hors tout sans tondeuse		2505	2450	2530
Largeur hors tout sans tondeuse		1240		1370
Hauteur hors tout	arceau replié	1342		1350
	arceau déplié	1977		1985
Empattement		1300		1350
Garde au sol min *		178		185
Voie	Avant *	975		1063
	Arrière *	875		1020
Poids sans carburant ni tondeuse		727	741	853

Spécificités du plateau de coupe				
Modèle	RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
Nombre de lames	3			
Largeur de coupe	mm	1520		1829
Système d'éjection	Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale	Éjection arrière
Hauteur de coupe	mm	25-129		
Système de montage	Liaison 2 points			
Type de fabrication	Mécano-soudé			

Kubota Europe SAS

19 - 25 Rue Jules Vercey, 95101 Argenteuil CEDEX

www.kubota-eu.com

Kubota s'efforce de publier un contenu précis et à jour au moment de l'impression. Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, quelque soit sa forme ou son contenu, sans la permission préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toutes les caractéristiques ou performances sans préavis, si cela est nécessaire.
v_2/2021

