

Broyeur MU-FM/S Montage ar. latéral déportable

Référence : MU-FM/S

Broyeur à fléaux MU-FM/S

Largeurs disponibles : 120, 140 et 160 cm

Pour micro-tracteurs de 35 à 45 cv



Description

Broyeur à fléaux très léger, performant et robuste.
Spécialement étudié pour le montage sur des micro et petits tracteurs
Montage arrière, latéral déportable.
Sécurité anticollision brevetée.
Idéal pour la tonte mulching et le broyage des accotements et talus à angle positif ou négatif.
Construction en acier HLE.
Boîtier PDF avec roue libre intégrée.
Fléaux flottants "M" au carbure montés en spirale.
Rotor équilibré.
Contre-lame démontable avec système "aileron de requin" - Brevet MUTHING.
Rouleau de jauge réglable en hauteur.
Patins d'usure en acier Ardox.
Panneaux anti-projection homologués TUV.
Cardan renforcé.

Caractéristiques

Données techniques :	Référence / Modèle	Largeur travail (cm)	Poids du broyeur (kg)	Poids minimum du tracteur (kg)	Nombre de fléaux "M"
	MU-FM/S 120	120	330	1000	20
	MU-FM/S 140	140	350	1100	24
	MU-FM/S 160	160	370	1200	28

Puissance maximum du tracteur : 45 cv.

Angle de travail de 90° en positif (vers le haut) jusqu'à 60° en négatif (vers le bas)

Déport à gauche (environ, selon tracteur) : 29 cm

Déport à droite (environ, selon tracteur) : 83 cm

Porte à faux arrière (environ, selon tracteur) : 160 cm
(voir schéma dans la documentation liée ci-dessus)

Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :

- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes
- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.