

## Broyeur MU-L/S Montage ar. latéral déportable



Référence : MU-L/S

Broyeur à marteaux MU-L/S

Largeurs disponibles : 200, 220 et 250 cm

Pour tracteurs jusqu'à 120 cv



### Description

Broyeur à marteaux, performant et robuste.  
Spécialement étudié pour le montage sur des tracteurs puissants.  
Montage arrière, latéral déportable.  
Sécurité anticollision brevetée.  
Idéal pour la tonte mulching et le broyage des accotements et talus à angle positif ou négatif.  
Construction en acier HLE.  
Boîtier PDF avec roue libre intégrée.  
Marteaux "M" montés en spirale.  
Rotor équilibré.  
Contre-lame démontable avec système "aileron de requin" - Brevet MUTHING.  
Rouleau de jauge réglable en hauteur.  
Panneaux anti-projection homologués TUV.  
Cardan renforcé.

### Caractéristiques

Données techniques :	Référence / Modèle	Largeur travail (cm)	Poids du broyeur (kg)	Poids minimum du tracteur (kg)	Nombre de marteaux "M"
	MU-L/S 200	200	820	2 800	16
	MU-L/S 220	220	880	3 200	18
	MU-L/S 250	250	950	3 500	22

Puissance maximum du tracteur : 120 cv  
Travail de 90° en positif (vers le haut) jusqu'à 60° en négatif (vers le bas)

**Déport à gauche** (environ, selon tracteur) : 70 cm  
**Déport à droite** (environ, selon tracteur) : 105 cm  
**Porte à faux arrière** (environ, selon tracteur) : 200 cm  
(voir schéma sur la documentation liée ci-dessus)

### Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :

- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes
- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.  
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.