

Broyeur MU-L Montage avant ou arrière fixe

Référence : MU-L

Broyeur à marteaux MU-L.

Largeurs disponibles : 180, 200, 220, 250 et 280 cm.

Pour tracteurs de 45 à 120 cv.



Description

Broyeur à marteaux, performant et robuste.
Spécialement étudié pour le montage sur des tracteurs puissants.
Montage avant ou arrière fixe.
Idéal pour la tonte mulching et le broyage.
Construction en acier HLE.
Boitier PDF avec roue libre intégrée.
Marteaux "M" montés en spirale.
Rotor équilibré.
Contre-lame démontable.
Rouleau de jauge réglable en hauteur.
Panneaux anti-projection homologués TUV.
Cardan renforcé.

Caractéristiques

Données techniques :	Référence / Modèle	Largeur (cm)		Déport latéral (cm)	Poids (kg)	Nombre de marteaux "M"
		travail	hors-tout			
	MU-L 180	180	197	40	530	16
	MU-L 200	200	217	40	570	16
	MU-L 220	220	237	40	610	18
	MU-L 250	250	267	50	670	22
	MU-L 280	280	297	50	790	24

Modèle de série :

- marteaux "M" en acier forgé spécial hautement traité (modifiable en option avec : couteaux "Y" 3 pièces, fléaux à manilles "M")
- prise de force avec roue libre intégrée 540 tr/mn pour MU-H 180 à 250 (modifiable en option en 1000 tr/mn)
- prise de force avec roue libre intégrée 1000 tr/mn pour MU-H 280

Puissance maximum du tracteur :

- à 540 tr/mn = 100 cv
- à 1000 tr/mn = 120 cv

Conseils

La conception originale des broyeurs MUTHING leur permet d'affronter toutes les situations :

- le débroussaillage même en conditions difficiles
- la tonte d'herbes hautes

- la tonte mulching avec un résultat de grande qualité

Ceci est dû à la forme particulière des carters, à la contre-lame brevetée, au montage en hélice des couteaux sur le rotor.
Avec Muthing, la qualité Allemande est au rendez-vous.