

Broyeur TFV-JA pour tracteurs - Bois ø maxi 14 cm.

Référence : TFV-JA

Broyeur semi-forestier avec marteaux oscillants.

Diamètre de broyage maxi : 14 cm.

Largeurs disponibles : 130, 150, 180, 200, 225 cm.
Pour tracteurs de 55 à 130 cv.

Attelage arrière de série. Attelage frontal possible (boîtier réversible).



Description

Broyeur semi-forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 14 cm de diamètre, le débroussaillage, le défrichage et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à Haute Limite Elastique.

Conçu pour garantir la sécurité de l'opérateur.

Maintenance simple et rapide.

Attelage 3 points catégorie II.

Equippé en série de :

- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré et double sens de rotation.
- Courroies SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglables en hauteur.

En option :

- Boîtier réversible (attelage frontal).
- Rouleau arrière de contrôle.
- Barre de poussée.
- Cardan
- Déport hydraulique

Caractéristiques

Données techniques

Modèle	largeur de travail (mm)	Puissance Tracteur	Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux
TFV-JA 130	1300 mm	55 à 130 cv	818 kg	435 mm	15
TFV-JA 150	1500 mm	60 à 130 cv	866 kg	435 mm	17
TFV-JA 180	1800 mm	75 à 130 cv	920 kg	435 mm	19
TFV-JA 200	2000 mm	85 à 130 cv	970 kg	435 mm	21
TFV-JA 225	2250 mm	95 à 130 cv	1025 kg	435 mm	23

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.
Attelage 3 points catégorie II.
Transmission par 5 courroies crantées SPBX.
Boîtier Bondioli 130 cv, avec roue libre intégrée.
Prise de force 540 t/mn - 1"3/8.
Diamètre du rotor avec outils : 435 mm.
Protection frontale par double rideau de chaînes.
Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils