

Broyeur TFV-MFD pour tracteurs - Bois ø 30 cm - double entraînement



Référence : TFV-MFD

Broyeur forestier avec double entraînement et marteaux fixes.
Diamètre de broyage : 30 cm.

Largeurs disponibles : 200, 225, 250 cm.
Pour tracteurs de 100 à 150 cv.

Double entraînement de série. Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
Rateau sur la porte arrière, barre arrière pour pousser les arbres en option.



Description

Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 30 cm de diamètre.
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.
Protections efficaces pour la sécurité de l'opérateur.
Conçu pour un entretien facile.
Troisième point catégorie II.

Equipé en série de :

- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Marteaux fixes en Widia/Tungsten.

En option :

- Troisième point hydraulique.
- Barre de poussée.
- Cardan
- Patins pour travail en profondeur.

Caractéristiques

Données techniques

Modèle	Largeur de travail (mm)	Puissance Tracteur	Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux fixes
TFV-MFD 200	2000 mm	100 à 150 cv	1890 kg	585 mm	34
TFV-MFD 225	2250 mm	120 à 150 cv	1995 kg	585 mm	36
TFV-MFD 250	2500 mm	130 à 150 cv	2095 kg	585 mm	40

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.
Troisième point catégorie III.
Transmission par 12 courroies crantées SPBX.
Boîtier Bondioli 150 cv, avec roue libre.
Prise de force 1000 t/mn - 1"3/4.
Diamètre du rotor avec outils : 585 mm.
Protection frontale par double rideau de chaînes.
Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils