

Broyeur TFV pour tracteurs - Bois ø 30 cm.



Référence : TFV

Broyeur forestier avec marteaux oscillants 360°.
Diamètre de broyage : 30 cm.

Largeurs disponibles : 140, 160, 180, 200, 225 cm.
Pour tracteurs de 60 à 150 cv.

Attelage arrière de série. Attelage frontal possible (boîtier réversible).
Rouleaux arrière de contrôle, barre arrière pour pousser les arbres en option.



Description

Broyeur semi-forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 30 cm de diamètre.
Pour le débroussaillage efficace des taillis, des branchages et les travaux agricoles.

Structure compacte et robuste en acier à haute limite élastique H.L.E.
Protections efficaces pour la sécurité de l'opérateur.
Conçu pour un entretien facile.
Troisième point catégorie II.

Equipé en série de :

- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Courroies de cardan SPBX crantées.
- Capot arrière à ouverture hydraulique.
- Patins en acier anti-usure réglage en hauteur.
- Marteaux oscillants 360°.

En option :

- Boîtier réversible (attelage frontal).
- Rouleau arrière de contrôle.
- Barre de poussée.
- Cardan

Caractéristiques

Données techniques

Modèle	Largeur de travail (mm)	Puissance		Poids	Diamètre du rotor	Nombre de marteaux
		Tracteur				
TFV 140	1400 mm	60 à 150 cv		1560 kg	635 mm	20
TFV 160	1600 mm	80 à 150 cv		1644 kg	635 mm	24
TFV 180	1800 mm	90 à 150 cv		1728 kg	635 mm	28
TFV 200	2000 mm	90 à 150 cv		1812 kg	635 mm	32
TFV 225	2250 mm	120 à 150 cv		1900 kg	635 mm	36

Chassis en acier HLE offrant résistance et légèreté.
Troisième point catégorie II.
Transmission par 6 courroies crantées SPBX.
Boitier Bondioli 150 cv, avec roue libre.
Prise de force 1000 t/mn - 1"3/8.
Diamètre du rotor avec outils : 635 mm.
Protection frontale par double rideau de chaînes.
Vitesse avancement : 0 à 6 km/h.

Conseils