



C19 avec bac de ramassage

REF : 12WA20A



Zooms produit



Caractéristiques



C19 avec bac de ramassage

REF : 12WA20A

Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Démarrreur	12 volts électrique
Carburant	Essence	Angle de braquage	Zero Turn
Marque	Walker	Capacité du réservoir (L)	10.6
Châssis	Acier mécano-soudé haute résistance	Dimensions hors tout (cellule)	107
Transmission finale	Boîtier	Poids à vide cellule & coupe	433
Alarme de remplissage	12 volts avec capteurs en sortie de buse	Cylindrée (cc)	624
Alternateur (Amp.)	12.5	Frein	Freinage assuré par le système hydrostatique
Répartiteur de remplissage	Rotatif dans le bac	Largeur de coupe (cm)	107, 122
Vitesse de ventilateur (tr/min)	4000	Système anti-démarrage sécurité	Sécurité de siège. Levier de commande d'avancement à mettre en position neutre. Embrayage de lames non enclenché.
Ventilateur	3 pales d'aspiration + 3 pales de broyage en acier	Roues arrières	13 x 6.50-6 double
Poids à vide cellule	334	Lames	En acier trempé
Bennage hauteur	Non	Embrayage de lames	Par tension de courroie
Roues motrices	18x8.50-10	Rotation maxi lames (tr/min)	2900
Levier de vitesse	Levier unique de réglage de vitesse et point mort	Transmission des lames	Prise de force et boîtier synchronisé
Consommation de carburant (L/h)	4.27	Batterie (Volts)	12
Siège	Moulé revêtement vinyl - coussin en mousse	Embrayage de lame / frein	Embrayage par tension de courroie pour entraînement du cardan de coupe
Dimensions hors tout H x l x L (cm)	113 x 109 x 226	Capacité du bac	236, option 360
Allumage	Electronique	Commandes	Individuelles sur chaque roue
Lubrification	Sous pression	Suspension de la coupe	Carter flottant - roues de jauge et ressorts de rappel
Couple Max. (Nm)	32.2/44	Refroidissement	Air
Moteur	Kohler 2-Cyl.	Plateau de coupe	Acier mécano-soudé haute résistance (option)
Vitesse de déplacement (km/h)	0 à 11.3	Réglage hauteur de coupe (cm)	De 2,54 à 10,6 cm
Frein de parking	De série	Bac de ramassage	Polyéthylène haute résistance
Roues du plateau	Standard 2,80 / 2,50 - 4 pneus / semi pneumatique en option 8,28 x 2,75		
Transmission	Hydrostatique Eaton renforcée		

Type d'éjection

Avec ramassage + Mulching +
Ejection arrière