




D21 avec bac de ramassage et bennage en hauteur

REF : 12WA24B

Zooms produit



Caractéristiques



D21 avec bac de ramassage et bennage en hauteur

REF : 12WA24B

Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Transmission	Hydrostatique Eaton
Carburant	Diesel	Démarrreur	12 volts électrique
Puissance (CV)	20,9	Angle de braquage	Zero Turn
Marque	Walker	Capacité du réservoir (L)	17.8
Châssis	Acier mécano-soudé haute résistance	Dimensions hors tout (cellule)	107
Transmission finale	Boîtier	Poids à vide cellule & coupe	510
Alarme de remplissage	12 volts avec capteurs en sortie de buse	Cylindrée (cc)	719
Alternateur (Amp.)	40	Frein	Freinage assuré par le système hydrostatique
Répartiteur de remplissage	Rotatif dans le bac	Largeur de coupe (cm)	107, 122, 132
Vitesse de ventilateur (tr/min)	4000	Système anti-démarrage sécurité	Sécurité de siège. Levier de commande d'avancement à mettre en position neutre. Embrayage de lames non enclenché.
Ventilateur	3 pales d'aspiration + 3 pales de broyage en acier	Roues arrières	13 x 5.00-6 double
Poids à vide cellule	423	Lames	En acier trempé
Bennage hauteur	Hauteur : 1,60 m - Déport : 1,20 m (Option)	Embrayage de lames	Par tension de courroie
Roues motrices	18x9.50-8	Rotation maxi lames (tr/min)	2900
Levier de vitesse	Levier unique de réglage de vitesse et point mort	Transmission des lames	Prise de force et boîtier synchronisé
Consommation de carburant (L/h)	2.88	Batterie (Volts)	12
Siège	Siège à suspension	Embrayage de lame / frein	Embrayage par tension de courroie pour entraînement du cardan de coupe
Dimensions hors tout H x l x L (cm)	111 x 109 x 223	Capacité du bac	352
Allumage	Electronique	Commandes	Individuelles sur chaque roue
Lubrification	Sous pression	Suspension de la coupe	Carter flottant - roues de jauge et ressorts de rappel
Couple Max. (Nm)	34/46.1	Refroidissement	Liquide
Moteur	Kubota D722 3-Cyl.	Plateau de coupe	Acier mécano-soudé haute résistance (option)
Vitesse de déplacement (km/h)	0 à 11.3	Réglage hauteur de coupe (cm)	De 2,54 à 10,6 cm
Frein de parking	De série		
Roues du plateau	Standard 2,80 / 2,50 - 4 pneus / semi pneumatique en option 8,28 x 2,75		

Bac de ramassage

Polyéthylène haute résistance

Type d'éjection

Avec ramassage + Mulching +
Ejection arrière