



MB18 Mulching

REF : 12WA16A



Zooms produit



Caractéristiques



MB18 Mulching

REF : 12WA16A

Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Démarrreur	12 volts électrique
Carburant	Essence	Angle de braquage	Zero Turn
Motorisation	Kohler	Capacité du réservoir (L)	10.6
Puissance (CV)	18	Dimensions hors tout (cellule)	98
Marque	Walker	Poids à vide cellule & coupe	351
Châssis	Acier mécano-soudé haute résistance	Cylindrée (cc)	570
Transmission finale	Boîtier	Frein	Freinage assuré par le système hydrostatique
Alternateur (Amp.)	13	Largeur de coupe (cm)	107, 122
Poids à vide cellule	255	Système anti-démarrage sécurité	Sécurité de siège. Levier de commande d'avancement à mettre en position neutre. Embrayage de lames non enclenché.
Bennage hauteur	Non	Roues arrières	11 x 4.00-5 double
Roues motrices	18x8.50-10	Lames	En acier trempé
Levier de vitesse	Levier unique de réglage de vitesse et point mort	Embrayage de lames	Par tension de courroie
Consommation de carburant (L/h)	4.01	Rotation maxi lames (tr/min)	2900
Siège	Moulé revêtement vinyl - coussin en mousse	Transmission des lames	Prise de force et boîtier synchronisé
Dimensions hors tout H x l x L (cm)	103 x 121 x 208	Batterie (Volts)	12
Allumage	Electronique	Embrayage de lame / frein	Embrayage par tension de courroie pour entraînement du cardan de coupe
Lubrification	Système mécanique / Par barbotage	Commandes	Individuelles sur chaque roue
Couple Max. (Nm)	29.5/40	Suspension de la coupe	Carter flottant - roues de jauge et ressorts de rappel
Moteur	B&S 2 Cyl.	Refroidissement	Air
Vitesse de déplacement (km/h)	0 à 13	Plateau de coupe	Acier mécano-soudé haute résistance (option)
Frein de parking	De série	Réglage hauteur de coupe (cm)	De 2,54 à 10,6 cm
Roues du plateau	Standard 2,80 / 2,50 - 4 pneus / semi pneumatique en option 8,28 x 2,75	Bac de ramassage	Sans
Transmission	Hydro-Gear	Type d'éjection	Mulching