



Une nouveauté qui naît de l'expérience: nouvelle Ma.Tra. 140

Ma.Tra.: la nouvelle gamme de machines pour l'entretien des espaces verts par BCS. Un concentré de technologie, de sécurité et de design. Une ligne de produits qui présente des solutions technologiques de pointe pour satisfaire les attentes d'un marché de plus en plus exigeant.

Sa haute qualité est exaltée par des motorisations de prestige, par les équipements de sécurité et par le confort, sous un design vraiment innovant et attirant. Une nouveauté qui est le fruit de la longue expérience du groupe BCS.

Ma.Tra. garantit:



PROJET



CONTRÔLE



CONFORT



PIÈCES DE RECHANGE



ASSISTANCE



RÉSEAU DE VENTE



GRAISSAGE

Les critères de conception sont supportés par des programmes très modernes, qui travaillent en tridimensionnel.

Tous les composants de nos machines sont testés avant d'être passés en production. Cela garantit la qualité et la fiabilité de nos produits.

Le confort reste un des composants fondamentaux du travail de nos techniciens.

Pièces de rechange d'origine contrôlées et garanties, support en ligne, E-parts pour faciliter le service et le rendre plus rapide.

Service d'assistance efficace et assuré par le personnel technique cordial et compétent: E-service est l'instrument on-line qui supporte ce service.

Le réseau de vente très ramifié et efficace garantit le service et l'assistance.

Ma.Tra. recommande d'utiliser huile de graissage original **PowerLube.**



FERRARI FRANCE S.A.S.
ZA de la Touffière - SAINT MARTIN-BELLEVUE
74370 FILLIERE
Tél. 04 50 60 38 30
Fax 04 50 60 83 46
info@ferrari-france.fr

www.materiel-ferrari.com

Les données contenues dans cet imprimé ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les modèles adhérents peuvent être soumis à des modifications, sans aucun préavis de la part du Constructeur. 90100249F - 11/16



MA.TRA. 140



MADE IN ITALY

Ma.Tra.
140



L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

Plus de force, plus d'efficacité, plus de confort

Les **Ma.Tra. 140** ont été créées pour répondre aux exigences des particuliers et des agents d'entretien qui ont besoin de machines maniables, productives et sûres pour faucher et couper l'herbe et les broussailles des terrains incultes. Elles se caractérisent par leur structure solide et par leur centre de gravité particulièrement bas, afin de permettre le fauchage en toute sécurité sur les fortes pentes et les terrains irréguliers. L'efficacité de la transmission hydrostatique associée à des moteurs de haute qualité fait que ces machines sont très fiables, même en cas

d'usage intensif. Cette broyeur très robuste, à lame en position ventrale, dans la version "low-noise" permet de faucher et de broyer de grandes quantités d'herbe et de broussailles, même le bois, sans altérer sa fonctionnalité. La direction particulièrement efficace et réactive, grâce à un faible rayon de braquage, ainsi que le confort de conduite et la vitesse de travail permettent aux **Ma.Tra. 140** d'être des compagnons de travail indispensables.



POSTE DE CONDUITE

Grand confort de conduite avec siège rembourré équipé d'accoudoirs et de commandes ergonomiques.



STABILITE

Centre de gravité bas et roues avec bande de roulement antidérapante pour garantir un maximum de stabilité dans les pentes.

BROYEUR

Broyeur monolame 'low-noise', solide et efficace, qui peut faucher et broyer des branches jusqu'à 15 mm de diamètre.



DIRECTION

Rayon de braquage de 485 mm seulement, afin de pouvoir faucher sans problèmes dans de petits espaces et autour des arbres.

TRANSMISSION

Transmission hydrostatique Kanzaki professionnelle de haute qualité, avec possibilité de maintenance et garantie de fiabilité maximum.

EMBRAYAGE

Embrayage prise de force électromagnétique avec frein de lame et déclenchement automatique si la tondeuse se soulève, pour franchir des obstacles ou des bosses.

MOTEUR

Moteur Briggs & Stratton pour garantir des performances maximales et une consommation modeste.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BROYEUR HYDROSTATIQUE Ma.Tra. 140

	Ma.Tra. 140
Moteur	Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV bicylindre
Puissance kW / ch	11,2 / 15,2
Cylindrée cc	479
Démarrage	électrique avec batterie 12 V
Contenance réservoir l	9,5 dont 1 de réserve
Consommation horaire l	3,5
Transmission	hydrostatique mono-gamme avec commande levier
Vitesse km/h	AV: 0 - 9,5 / AR: 0 - 7,5
Commande d'avance	levier
Différentiel	avec blocage à pédale
Broyeur	mono-lame à évacuation arrière
Largeur de travail mm	850
Réglage hauteur de coupe	à 6 positions
Embrayage PTO	électromagnétique avec frein lame
Freins	sur roues avant
Frein de stationnement	sur essieu arrière
Système de conduite	volant, agissant sur les roues avant
Siège	réglable et amorti, avec accoudoirs
Pneus	avant: 13x5.00-6 arrière: 16x6.50-8
Diamètre interne de braquage mm	970
Capacité de travail horaire (indicative) m ²	6000
Crochet de traction arrière	standard

DIMENSIONS

Longueur mm	2000
Largeur mm	1030
Hauteur mm	960
Poids kg (avec broyeur)	280

