



Tondeuse S18 avec bac de ramassage

REF : 12WA40

Zooms produit



Caractéristiques



Tondeuse S18 avec bac de ramassage

REF : 12WA40

Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Démarrreur	12 volts électrique
Puissance (kW)	13,4	Angle de braquage	Zero Turn
Carburant	Essence	Poids à vide cellule & coupe	375
Motorisation	B&S	Cylindrée (cc)	570
Puissance (CV)	18	Frein	Freinage assuré par le système hydrostatique
Marque	Walker	Largeur de coupe (cm)	90, 107, 122
Châssis	Acier mécano-soudé haute résistance	Système anti-démarrage sécurité	Sécurité de siège. Levier de commande d'avancement à mettre en position neutre. Embrayage de lames non enclenché.
Transmission finale	Boîtier	Roues arrières	13 x 6.50-6
Alarme de remplissage	12 volts avec capteurs en sortie de buse	Lames	En acier trempé
Alternateur (Amp.)	16	Embrayage de lames	Par tension de courroie
Répartiteur de remplissage	Rotatif dans le bac	Rotation maxi lames (tr/min)	2900
Poids à vide cellule	289	Transmission des lames	Prise de force et boîtier synchronisé
Bennage hauteur	Non	Batterie (Volts)	12
Roues motrices	18x8,50-10 (Standard) ; 18x7.00-8 (Option)	Embrayage de lame / frein	Embrayage par tension de courroie pour entraînement du cardan de coupe
Levier de vitesse	Levier unique de réglage de vitesse et point mort	Capacité du bac	246
Siège	Moulé revêtement vinyl - coussin en mousse	Commandes	Individuelles sur chaque roue
Dimensions hors tout H x l x L (cm)	118 x 98 x 165	Suspension de la coupe	Carter flottant - roues de jauge et ressorts de rappel
Allumage	Electronique	Refroidissement	Air
Couple Max. (Nm)	29.5/40	Plateau de coupe	Acier mécano-soudé haute résistance (option)
Moteur	B&S 2 Cyl.	Réglage hauteur de coupe (cm)	De 4 à 10 cm ou de 4 à 11,5 cm
Vitesse de déplacement (km/h)	0 à 13	Bac de ramassage	Polyéthylène haute résistance
Frein de parking	De série	Type d'éjection	Avec ramassage + Mulching + Ejection arrière
Transmission	Hydro-Gear		