






Image not found or type unknown



## WS/16D

REF : WS16D

### Zooms produit



## Caractéristiques

Image not found or type unknown



## WS/16D

REF : WS16D

Marque	Ts Industrie	-750 kg	Oui
Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Démarrage	Electrique
Garantie (mois)	24	Embrayage	Basculement moteur
Etat	Neuf	Contrôle de la machine	No Stress
Utilisateurs	Professionnels	Dimensions trémie de chargement PxL (mm)	1540x1100
Mode de déplacement/Type	Sur Remorque	Hauteur chargement trémie (mm)	700
Diamètre admissible jusqu'à (mm)	160	Nombre d'ameneurs	2
Carburant	Essence	Diamètre rouleau ameneur (mm)	245
Technologie de broyage	Disque à couteaux	Hauteur sortie de cheminée (mm)	2440
Nom de la technologie de broyage	Cutting Disc	Rotation cheminée (°)	270
Type de broyat obtenu	Eco Chips	Capotage	Carters tôle
Diamètre outil de coupe (mm)	510	Nombre d'essieux routiers	1
Poids outil de coupe (kg)	50	Poids admissible essieu (kg)	1050
Nombre de Couteaux	2	Dimension pneus	155/70R13
Type de couteaux	Saelen	Homologation remorque MMTA (kg)	750
Moteur	Kubota D1105T	Réservoir (L)	17
Lubrifiant	Biodégradable	Consommation (L/h)	3.8
Puissance (CV)	34	Dimensions Travail LxIxH (mm)	3920x1400x2470
Puissance (kW)	25,3	Dimensions Transport LxIxH (mm)	3520x1400x2470
Cylindrée moteur (cm3/Nbre de Cyl.)	1123/3	Cale roue / béquille	De série/De série