



**SAELEN®**

**WS/20 DT**

REF : WS2050DT

## Zooms produit



## Caractéristiques

## WS/20 DT

REF : WS2050DT

Marque	Saelen	Démarrage	Electrique
Saisonnalité	Printemps, Eté, Automne, Hiver	Embrayage	Tension par galet ameneur
Garantie (mois)	12	Contrôle de la machine	Pilot System Swing
Etat	Neuf	Commandes électriques	Oui
Utilisateurs	Professionnels	Dimensions trémie de chargement PxL (mm)	1540x1290
Mode de déplacement/Type	Sur Remorque	Hauteur chargement trémie (mm)	870
Diamètre admissible jusqu'à (mm)	200	Nombre d'ameneurs	2
Carburant	Diesel	Diamètre rouleau ameneur (mm)	240
Technologie de broyage	Disque à couteaux	Hauteur sortie de cheminée (mm)	2680
Nom de la technologie de broyage	Cutting Disc	Rotation cheminée (°)	360
Type de broyat obtenu	Eco Chips	Capotage	Carters résine polyester
Diamètre outil de coupe (mm)	810	Nombre d'essieux routiers	1 ou 2 (option)
Poids outil de coupe (kg)	218	Poids admissible essieu (kg)	2000 ou 2x 1350 (option)
Nombre de Couteaux	2	Dimension pneus	205R14C / 185R14C
Type de couteaux	Saelen	Homologation remorque MMTA (kg)	2000 ou 2200
Moteur	Kubota V2203	Réservoir (L)	50
Silent blocs	Oui	Consommation (L/h)	4.1
Lubrifiant	Biodégradable	Dimensions Travail LxIxH (mm)	4800x2000x2760
Puissance (CV)	50	Dimensions Transport LxIxH (mm)	4295x2000x2760
Puissance (kW)	37	Cale roue / béquille	De série/De série
Cylindrée moteur (cm3/Nbre de Cyl.)	2197/4		